



# UVP COLOR



1L

2,5L

## PRODUCTBESCHRIJVING

UVP Color is een watergedragen, VOS-vrije primer op basis van nanopigmenten voor het aankleuren van hout. Een extra UV absorber beschermt het hout tegen vergeling. De hoogtechnologische samenstelling zorgt ervoor dat het hout niet gaat vergrijzen doordat de natuurlijke afbraak wordt verhinderd.

UVP color moet na het aanbrengen worden beschermd met UVP decking oil.

## TECHNISCHE GEGEVENS

VERDUNNING

INDIEN NODIG WATER

## VOORBEHANDELING

Het te behandelen oppervlak moet proper zijn. Resten van vorige beschermingsmiddelen moeten volledig worden verwijderd, weggeschuurd. Het is aangeraden om het hout eerst te reinigen met Woodcleaner Ciranova. Wanneer het hout volledig droog is kan men de UVP color aanbrengen.

## GEBRUIKSAANWIJZING

Breng de UVP color egaal aan met een borstel, rol of pad. Wanneer de UVP color droog is kan men deze afwerken met de UVP Decking oil.



### DROOGTIJD

- Nieuw hout: +/- 2 uur



### UITSTRIJKVERMOGEN

+/- 25 - 35 m<sup>2</sup>/liter afhankelijk van de houtsoort.

## NABEHANDELING

UVP Decking oil. 2K

## PRODUCTINFORMATIE

Houdbaarheid: 1 jaar in gesloten originele verpakking.

Vorstvrij bewaren.

Ciranova<sup>®</sup> producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.

## PRODUCED BY DEBAL COATINGS NV

Industrieweg 29 – B 8800 Beveren-Roeselare  
tel +32 (0) 51 30 11 40 fax +32 (0) 51 31 26 48  
www.ciranova.be ciranova@ciranova.be