

## VEROUDERINGSBEITS 5424



1L

5L

### PRODUCTBESCHRIJVING

Verouderingsbeits om het hout op een snelle en eenvoudige manier een verouderde look te geven. Bijzonder geschikt voor nieuw eiken hout een verouderde look te bezorgen.

### TECHNISCHE GEGEVENS

GLANGSGRAAD	NIET VAN TOEPASSING
DENSITEIT	1,0
VERDUNNING	WATER

### VOORBEHANDELING

Het te behandelen oppervlak vooraf schuren en zorgvuldig het schuurstof verwijderen. De verouderingsbeits dient te worden aangebracht op schoon hout. Er mag geen lak, was, verf of dergelijke op het te behandelen oppervlak voorkomen.

### GEBRUIKSAANWIJZING

Voor gebruik goed oproeren en schudden. Met borstel of rol de verouderingsbeits gelijkmatig aanbrengen in de richting van de houtvezels. De beits enkele minuten laten intrekken, nadien egaliseren met een droge borstel of doek en voor het drogen opboenen.

Door toevoeging van water wordt het effect van de verouderingsbeits minder opvallend. Indien men een meer opvallend effect wil bekomen kan men een tweede laag aanbrengen.



### DROOGTIJD

stofdroog: na ongeveer 20 minuten

belastbaar: na 8 uur



### UITSTRIJKVERMOGEN

12-15 m<sup>2</sup>/l afhankelijk van de houtsoort en de schuurtegraad

### NABEHANDELING

Na droging dient men de vloer af te werken met Hardwaxoil Ciranova of Parketwas Ciranova. Voor het gebruik van lak, gelieve de technische dienst te contacteren. Indien men wil gebruik maken van een waterhoudende afwerking dient men eerst de verouderingsbeits te fixeren met Ciranova Hardwaxoil Magic.

### PRODUCTINFORMATIE

Het gewenste kleurenpatroon kan verschillen van houtsoort tot houtsoort. Daarom is het aan te raden om de beits eerst te testen op een kleine oppervlakte. Houdbaarheid: 1 jaar in gesloten verpakking.

### BIJZONDERE MELDINGEN

Bij het verwerken geen materialen gebruiken die kunnen roesten. Na gebruik de materialen met water reinigen. De verouderingsbeits moet vorstvrij en in het donker bewaard worden.

Ciranova<sup>®</sup> producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.

### PRODUCED BY DEBAL COATINGS NV

Industrieweg 29 – B 8800 Beveren-Roeselare

tel +32 (0) 51 30 11 40

fax +32 (0) 51 31 26 48

ciranova@ciranova.be

www.ciranova.be