

- Ook geschikt als smeermiddel voor wiellagers, scharnieren, schuifdeuren etc.
- Siliconenvrij
- Verlengt de levensduur van schuurmateriaal
- Reduceert wrijving
- Vlekt niet, trekt geen vuil aan
- Delen blijven verlijmbaar en overschilderbaar
- Spuitbus zonder drijfgas, in alle standen te gebruiken.

## PRODUCT

Houtglijmiddel is een siliconenvrij glij- en smeermiddel. Dit product reduceert wrijving, maakt antistatisch en laat geen residu na. Bovendien kleeft en vlekt het Houtglijmiddel niet waardoor het aankloeken van stof en vuil wordt voorkomen. Dit smeermiddel kan zonder gevaar worden toegepast op oppervlakken welke nadien gelakt, gelijmd of bedrukt worden.

## SAMENSTELLING EN EIGENSCHAPPEN

Type	: siliconenvrij droogsmeermiddel
Kleur	: kleurloos
Geur	: specifiek
Soortelijk gewicht	: 0,8 g/cm <sup>3</sup>
Oplosbaarheid	: niet oplosbaar in water
Brandbaarheid	: vlampunt 40 °C
Temperatuurbestendigheid	: -20 °C tot 240 °C

## ATTENTIE

Bovenstaande waarden zijn bepaald bij 20 °C/65% Rh en een houtvochtigheid van 10%. Afwijkende omstandigheden hebben andere waarden tot gevolg.

## TOEPASSING

Houtglijmiddel is geschikt als smeermiddel voor spindels en geleidestangen van houtbewerkingmachines. Tevens te gebruiken op schuur- en schijfbanden ter voorkoming van het dichtslippen van de band of schijf. De levensduur van het schuurmateriaal wordt hierdoor met 20 tot 50% verlengd. Ook te gebruiken als:

- middel voor het antistatisch maken van rollen, messen etc.
- glijmiddel voor snijtafels, geleiders, glijgoten etc.
- smeermiddel voor bewegende delen op plaatsen waar geen olie gebruikt kan worden.
- glij- en smeermiddel voor wiellagers, scharnieren, schuifdeuren e.d.

## VERWERKING

Ondergronden droog, stof- en vetvrij maken. Bus goed schudden voor gebruik. Houtglijmiddel m.b.v. 'Power Pistol' handspuit op ca. 25 cm afstand opbrengen. Vermijdt overdadig gebruik. Indien u teveel heeft opgebracht, dit met een schone doek afvegen.

## MILIEUASPECTEN

Door de samenstelling van het product gelden er beperkingen ten aanzien van opslag, handling en verwerking. Voor gedetailleerde informatie kunt u een Material Safety Data Sheet (MSDS) opvragen. Resten en reinigingswater dienen te worden ingeleverd bij de plaatselijke (gemeentelijke) dienst voor klein chemisch afval.

## OPSLAG, HOUDBAARHEID EN TRANSPORT

Houtglijmiddel is in ongeopende verpakking 24 maanden houdbaar en dient koel en vorstvrij te worden opgeslagen. Transport tijdens vorstperiode is mogelijk.

Resten en reinigingsmiddel dienen te worden ingeleverd bij de plaatselijke (gemeentelijke) dienst voor klein chemisch afval.

## HOUDBAARHEID VERPAKKING:

Op de verpakking staat een 8-cijferige codering. Deze codering geeft de productiedatum aan en dient als volgt gelezen te worden:

Voorbeeld: 12 345 678  
12 = 2012  
345 = 345e dag van het jaar  
678 = interne code

## VERPAKKING

verpakking	artikelnummer	verpakt per
bus 5 liter	72130	1

