

# Decking oil



2,5L

**EXTREME  
UV-PROTECTION**

Ciranova® producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.

## PRODUCED BY DEBAL COATINGS NV

Industrieweg 29 – B 8800 Beveren-Roeselare  
tel +32 (0) 51 30 11 40 fax +32 (0) 51 31 26 48  
www.ciranova.be ciranova@ciranova.be

## PRODUCTBESCHRIJVING

DECKING OIL is een impregneringsolie voor het beschermen en onderhouden van alle buitenhout. Decking oil beschikt over een ingebouwde UV-blocker die het verkleuren van het hout vertraagt. Decking oil voedt en beschermt het hout en zorgt voor een waterafstotende werking. DECKING OIL is geschikt voor alle houten terrassen, buitenmeubelen en houten gevelbekleding. Regelmatig gebruik van Decking oil verlengt de levensduur van uw buitenhout.

## TECHNISCHE GEGEVENS

VASTE STOFFEN	57%
DENISTEIT	0,90
KLEUREN	CLEAR, PINE, TEAK, LIGHT OAK, DARK OAK, BANKIRAI, LIGHT GREY, DARK GRAY

## VOORBEHANDELING

Vóór men Decking oil aanbrengt dient men eerst het hout te reinigen met Woodcleaner Ciranova. Zorg ervoor dat alle vuil, mos, groenaanslag verwijderd is vooraleer de Decking oil aan te brengen.

## GEBRUIKSAANWIJZING

Breng de Decking oil aan met een borstel of pad in de richting van de planken. Laat enkele minuten inwerken en verwijder de overtollige olie binnen de 30 minuten door deze in te poetsen met een witte pad of een doek.

Indien nodig kan men na +/- 8 uren een 2e laag aanbrengen zoals de 1e laag. Zorg ervoor dat het hout goed verzadigd is voor een langdurige bescherming.

Bij het gebruik van decking oil op meubelen dient men de overtollige olie goed uit te wrijven tot het oppervlak handdroog aanvoelt.



## DROOGTIJD

Na +/- 12 uur, afhankelijk van de houtsoort en de omgevingsomstandigheden (temperatuur, luchtvochtigheid,...), is het oppervlak licht belastbaar.



## UITSTRIJKVERMOGEN

+/- 12-15 m<sup>2</sup>/liter per laag, afhankelijk van de houtsoort.

## NABEHANDELING

Om een langere levensduur van uw buitenhout te bekomen is het aangeraden om 1 à 2 keer per jaar een nieuwe laag Decking oil aan te brengen.

## PRODUCTINFORMATIE

Gedroogde olieresten zijn zelfontbrandbaar. Gebruikte pads en doeken kunnen zelfontbrandbaar zijn, daarom dient men deze na gebruik onder te dompelen in water.

Houdbaarheid: 2 jaar in gesloten en originele verpakking.