

- Verkrijgbaar in zeven houtkleuren
- Perfect resultaat na aflakken met Diaglass, niet behandelen met een lak op waterbasis.
- 24 maanden houdbaar

PRODUCT

Waterbeits is een gebruiksklare interieurbeits verkrijgbaar in diverse houtkleuren. Waterbeits accentueert de fraaie natuurlijke structuur van het hout. Na droging kan een beschermende laklaag (op oplosmiddelbasis) aangebracht worden. Een perfect resultaat wordt verkregen na aflakken met Frencken Diaglass.

SAMENSTELLING EN EIGENSCHAPPEN

Basis	: kleurstoffen in water
Vaste stofgehalte	: ca. 3%
Soortelijk gewicht	: ca. 1 g/cm ³
Viscositeit	: ca. 10 mPa·s (waterdun)
Min. verwerkingstemperatuur	: 10 °C
Kleur nat	: diverse houttinten
Kleur droog	: diverse houttinten
Geur	: reukloos
Aantal componenten	: 1
Vochtbestendigheid	: matig
Stofdroog na	: ca. 1 uur
Overlakbaar na	: ca. 4 uur
Glansgraad	: zijdeglans
Verbruik eerste laag	: ca. 100 ml/m ²
Verbruik volgende lagen	: ca. 100 ml/m ²

ATTENTIE

Bovenstaande waarden zijn bepaald bij 20 °C/65% Rh en een houtvochtigheid van 10% en een natte laagdikte van 100 µm. Afwijkende omstandigheden hebben andere waarden tot gevolg.

TOEPASSING

Waterbeits is geschikt op ongelakt en onbehandeld hout of hout dat zorgvuldig is ontdaan van eerdere lak-, verf- of waslagen.

VERWERKING

Ondergronden eerst droog, stof- en vetvrij maken. De Waterbeits goed opschudden of oproeren en met een slappe kwast of spons aanbrengen. Na ongeveer 1 uur kan de tweede laag aangebracht worden. Gereedschap reinigen met water.

MILIEUASPECTEN

Door de samenstelling van het product gelden er geen beperkingen ten aanzien van opslag, handling en verwerking. Voor gedetailleerde informatie kunt u een Material Safety Data Sheet (MSDS) opvragen.

OPSLAG, HOUDBAARHEID EN TRANSPORT

Waterbeits is in ongeopende verpakking 24 maanden houdbaar en dient koel en vorstvrij te worden opgeslagen. Transport tijdens vorstperiode is mogelijk mits de producttemperatuur boven 0 °C blijft.

Resten en reinigingswater dienen te worden ingeleverd bij de plaatselijke (gemeentelijke) dienst voor klein chemisch afval.

HOUDBAARHEID VERPAKKING:

Op de verpakking staat een 8-cijferige codering. Deze codering geeft de productiedatum aan en dient als volgt gelezen te worden:

Voorbeeld: 12 345 678
12 = 2012
345 = 345e dag van het jaar
678 = interne code

VERPAKKING

verpakking	verpakt per
bus 250 g	6
bus 750 g	6
kan 5 l	1

kleuren	250 ml	750 ml	5 liter
antiek eiken	74034	74032	74033
donker eiken	74024	74022	74023
licht eiken	74004	74002	74003
mahonie	74044	74042	74043
midden eiken	74014	74012	74013
noten	74054		

Het is mogelijk om, naast deze actuele houtkleuren, speciale kleuren te ontwikkelen. Informeer naar de minimale afnamen bij uw verkoopadviseur.

