

Universalreiniger UR

Productomschrijving

Universalreiniger UR is geschikt voor het reinigen van de spuit- en werkgereedschappen van oplosmiddelhoudende en watergedragen Zweihorn® producten. Eveneens uitstekend geschikt voor de reiniging van met kunststofbeplakte spaanplaten en MDF en lakfolieplaten.

Toepassingsgebied

Voor de reiniging van oplosmiddelbestendige gereedschappen zoals maatbekers, mengbekers, roerwerken, kwasten enz. en oplosmiddelbestendige spuitapparatuur. Kunststofbeplakt plaatmateriaal kan gereinigd worden van bijvoorbeeld smeltlijmoverschot na het kanten plakken.

Verwerking

1. Reiniging van oplosmiddelhoudende Zweihorn® producten:

Lak- cq. beitsresten uit werk- en spuitapparatuur verwijderen en direct met Universalreiniger UR spoelen. Hiertoef met een kleine hoeveelheid voorreinen en aansluitend met nieuw materiaal eindreinen.

Lak- cq. beitsresten uit werk- en spuitapparatuur verwijderen en eerst met leidingwater spoelen. Aansluitend met Universalreiniger UR reinigen.

2. Reiniging van waterige Zweihorn® producten:

Lak- cq. beitsresten uit werk- en spuitapparatuur verwijderen en eerst met leidingwater spoelen. Aansluitend met Universalreiniger UR reinigen.

3. Reiniging van met kunststof beplakt plaatmateriaal:

Universalreiniger UR op een schone katoenendoek aanbrengen en over het oppervlak poetsen. Vooraf op een onopvallende plaats op geschiktheid testen.

Productgegevens	
Verpakkingseenheid	12,5 l
Houdbaarheid in afgesloten originele verpakking	ca. 2 jaar

Meer informatie vindt u op de bladen met veiligheidsgegevens volgens 91/155/EWG. Deze kunt u opvragen op ons website www.zweihorn.com of bij ons bestellen.

Bijzondere raadgevingen

- ▶ Werk- en spuitapparatuur altijd direct na gebruik reinigen.
- ▶ Alleen oplosmiddelbestendige werk- en spuitapparatuur met Universalreiniger UR reinigen.
- ▶ Spuitpistolen niet gedurende langere tijd in de Universalreiniger UR leggen, daar dichtingen en kunststofdelen kunnen beschadigen.
- ▶ Dampen niet direct inademen. Voor voldoende verse lucht zorgen.
- ▶ Product is licht ontvlambaar. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Smeltlijmstoffen alleen in koude toestand verwijderen, nooit voor het reinigen van hete machinedelen gebruiken.
- ▶ Universalreiniger UR alleen voor reinigen gebruiken. Niet als verdunner voor Zweihorn® producten gebruiken.
- ▶ Product cq. spoelresten na gebruik volgens voorschrift afvoeren. Let op: product mag niet in de riolering geloosd worden.

Procryl Parkettreiniger PPR

Productomschrijving

Procryl Parkettreiniger PPR is een mild reinigings- en onderhoudsmiddel van de nieuwste generatie speciaal voor gelakte houtenvloeren en laminaten. Procryl Parkettreiniger PPR reinigt en onderhoud in één bewerking. Het verbetert de slijtvastheid en laat een zijdematte, slijpvaste, antistatische film achter.

Toepassingsgebied

Procryl Parkettreiniger PPR is uitstekend geschikt voor de reiniging en onderhoud van gelakte houtenvloeren en laminaat. Eveneens geschikt is het product voor de reiniging van tegel- of stenenvloeren.

Verwerking

Vloer eerst vrij maken van het grove vuil door stofzuigen. Procryl Parkettreiniger PPR aan het water toevoegen.

Bij **normale** verontreiniging ca. 200 ml Procryl Parkettreiniger PPR op 10 ltr. water toevoegen.

Bij **sterke** sterke verontreiniging ca. 500 ml op 10 ltr. water toevoegen.

Het wiswater mag alleen lichtvochtig aangebracht worden. Het wordt aanbevolen, twee emmers te gebruiken, een voor de schone zeep oplossing, de tweede voor het vuile water. Procryl Parkettreiniger PPR is eveneens voor het gebruik in een poetsmachine geschikt. Afhankelijk van het gebruik van de vloer kan de reiniging iedere 2-3 weken worden uitgevoerd.

Productgegevens	
Verpakkingseenheid	1 l
Viscos. bij lever. DIN 4 mm	vloeibaar
Houdbaarheid in afgesloten originele verpakking	ca. 2 jaar

Meer informatie vindt u op de bladen met veiligheidsgegevens volgens 91/155/EWG. Deze kunt u opvragen op ons website www.zweihorn.com of bij ons bestellen.

Bijzondere raadgevingen

- ▶ Verdere aanwijzing voor het lakken van parket en verwerkingstips vindt u in het „Leerboek voor parketveredeling“ die u bij ons kunt bestellen of via www.parketveredeling.com kunt downloaden.
- ▶ Materiaal is vorstgevoelig – niet opslaan en transporteren beneden 5 °C.
- ▶ De verwerkingstemperatuur moet niet beneden 8 °C liggen.

Antisilikon AS

Productomschrijving

Antisilikon AS is een sterk geconcentreerde, siliconenhoudende, kleurloze vloeistof.

Toepassingsgebied

Antisilikon AS kan bij alle oplosmiddelhoudende gekleurde en blanke lakken worden ingezet als het oppervlak door siliconenkraters gestoord is.

Verwerking

Normaal is een hoeveelheid van 10 ml op 1 l lak nodig. Antisilikon AS goed in de lak roeren.

Productgegevens	
Verpakkingseenheid	100 ml
Houdbaarheid in afgesloten originele verpakking	ca. 2 jaar

Meer informatie vindt u op de bladen met veiligheidsgegevens volgens 91/155/EWG. Deze kunt u opvragen op ons website www.zweihorn.com of bij ons bestellen.

Bijzondere raadgevingen

- ▶ Alle volgende laklagen moeten eveneens Antisilikon AS bevatten zodat oppervlaktestoringen worden vermeden.