

Procryl Parkettpflege PPP

Productomschrijving

Procryl Parkettpflege PPP is een hightech-onderhoudsproduct speciaal voor gelakte houtenvloeren en laminaten. Procryl Parkettpflege PPP frist de glans op en laat kleine krassen onzichtbaar worden. Daarbij droogt het gelijkmatig op en laat geen sluijer na. Het beschermt het lakoppervlak in veel gebruikte gebieden en is eenvoudig in het gebruik, omdat na-polijsen niet nodig is.

Toepassingsgebied

Procryl Parkettpflege PPP is uitstekend geschikt voor onderhoud en nabehandeling van gelakte houtenvloeren en laminaat.

Verwerking

Een eerste onderhoud van nieuw verzegelde oppervlakken mogen op zijn vroegst na 8-10 dagen worden uitgevoerd. Voor het gebruik wordt aanbevolen, de vloer met Procryl Parkettreiniger PPR te reinigen. Leest u hiervoor a.u.b. het separate technische productinformatieblad van dit product. Procryl Parkettreiniger PPR onverdund gelijkmatig met een vochtige doek of een mop aanbrengen. Na een droogtijd van ca. 30 minuten is de vloer gereed. Een polijstbewerking is niet nodig. Afhankelijk van het gebruik van de voer kan het onderhoud iedere 2-3 maanden worden uitgevoerd.

Productgegevens	
Verpakkingseenheid	1 l
Viscos. bij lever. DIN 4 mm	vloeibaar
Houdbaarheid in afgesloten originele verpakking	ca. 2 jaar

Meer informatie vindt u op de bladen met veiligheidsgegevens volgens 91/155/EWG. Deze kunt u opvragen op ons website www.zweihorn.com of bij ons bestellen.

Bijzondere raadgevingen

- ▶ Verdere aanwijzing voor het lakken van parket en verwerkingstips vindt u in het „Leerboek voor parketveredeling“ die u bij ons kunt bestellen of via www.parketveredelung.com kunt downloaden.
- ▶ Materiaal is vorstgevoelig. Niet opslaan en transporteren beneden 5°C.
- ▶ De verwerkingstemperatuur moet niet beneden de 8 °C liggen.

Holzseife

Productomschrijving

Holzseife verwijdert hars- of harsafzetting van het te behandelen hout of fineer. Holzseife is eveneens geschikt voor het verwijderen van lijmdoorslag bij wittelijmen.

Toepassingsgebied

Met de uit Holzseife gemaakte oplossing worden harsgallen e.a. uit massieve houtsoorten en fineren verwijderd. Bovendien wordt de gelijkmatige opname van beitsen begunstigd.

Ondergrond

Alle houtsoorten, die harsgallen e.a. bevatten.

Verwerking

30 g Holzseife in 1 liter warm water oplossen en het te behandelen houtoppervlak vol met deze oplossing bedekken. Na 5 min. met een harde borstel krachtig in structuurrichting van het hout borstelen totdat er schuim ontstaat. Na enkele minuten inwerken met lauwwarm water afwassen en met een lap drogen.

Droogtijd
(bij 20 °C kamertemperatuur, 65 % relatieve luchtvochtigheid) na een nacht

Nabehandeling

Gedroogde oppervlakken met fijn schuurpapier (korrel 360) gladmaken. Aansluitend kan gebeitst worden.

Productgegevens	
Verpakkingseenheid	500 g (granulaat)

Meer informatie vindt u op de bladen met veiligheidsgegevens volgens 91/155/EWG. Deze kunt u opvragen op ons website www.zweihorn.com of bij ons bestellen.

Bijzondere raadgevingen

- ▶ Verwijderd lijmdoorslag bij 1K-wittelijmen.
- ▶ Holzseife heeft een ontharsende werking en verminderd vlekken bij het beitsen

Spezial-Intensivreiniger IR

Productomschrijving

Spezial-Intensivreiniger IR is een werkzaam reinigingsmiddel voor alle vloeren zoals parket-, kunststof-, kurk-, PVC-, linoleum-, natuursteen- en kunststeenvloeren, tegels, rubberen vloeren enz., vooral met Naturtrend-producten behandelde oppervlakken.

Toepassingsgebied

Voor de grondreining van gewaste en geoliede vloeren voordat ze opnieuw gelakt of geverfd worden, en voor het reinigen van gereedschap en machines na de inzet van Zweihorn® waterlakken of Naturtrend-producten. Verwijderd oude glanslagen, polymeerlagen, wassoorten, olies en andere verontreinigingen.

Verwerking

- 1. Reiniging van geoliede en gewaste vloeren:** Spezial-Intensivreiniger IR onverdund opbrengen en laten inwerken. De reinigende werking wordt versterkt door behandeling met schrobber, reinigingsdoek of reinigingsmachine met harde borstel. Spezial-Intensivreiniger IR niet laten aandrogen. Bij grote oppervlakken telkens maar een gedeelte reinigen. Losgekomen vuil meteen wegnemen en met schoon water nawissen. Bij sensibele oppervlakken zoals bijv. linoleum, hoogglansoppervlakken en gebeitste oppervlakken eerst op een niet opvallende plaats uitproberen. Spezial-Intensivreiniger IR eventueel met water tot maximaal 1:5 verdunnen. Met 1 liter (onverdund) kunnen 8-10 m² worden gereinigd. Geoliede, gewassen en gebeitste oppervlakken moeten na deze grondreining opnieuw worden behandeld. Neem hiervoor een van onze talrijke Naturtrend-producten zoals bijv. Hartöl NHO, Projektöl NPO, Einschicht-Hartwachsöl NWO of Hartwachs -fest- NHW. Naturtrend Wachslotion NWL alleen op reeds voordien met NWL behandelde oppervlakken inzetten. Verwerking zie technisch productinformatiebladen.
- 2. Reiniging van gereedschap en machines:** Spezial-Intensivreiniger IR onverdund gebruiken. Sterk vervuild gereedschap (bijv. spuitpistolen) kunnen ook in een bad met IR gedompeld worden om ze te laten inweken. Na de behandeling/ reiniging zorgvuldig met water naspoelen resp. reinigen. Bij bijzonder hardnekkige vervuilingen, b.v. door lakverontreinigingen, bevelen wij het gebruik van Universalreiniger UR aan.

Productgegevens	
Verpakkingseenheid	2,5 l
Houdbaarheid in afgesloten originele verpakking	ca. 2 jaar

Meer informatie vindt u op de bladen met veiligheidsgegevens volgens 91/155/EWG. Deze kunt u opvragen op ons website www.zweihorn.com of bij ons bestellen.

Bijzondere raadgevingen

- ▶ Bij gebruik gummihandschoenen dragen.
- ▶ Buiten het bereik van kinderen houden.
- ▶ Materiaal is vorstgevoelig – niet opslaan en transporteren beneden 5 °C.
- ▶ Spezial-Intensivreiniger IR is bij eik en kurk kleurneutraal.