

Grauweg



Productomschrijving

Een mengsel speciaal afgestemd oplossingsmiddel.

Toepassingsgebied

Voor het verwijderen van grauwe vlekken, die van water, vochtigheid of alcohol afkomstig zijn. Te gebruiken op oplosmiddelhoudende 1K-meerlagen laksystemen.

Verwerking

De vlekkerige plek op ca. 20 cm afstand inspuiten met Grauweg en laten drogen.

Let op: De laklaag wordt door de behandeling opgelost. Niet afwrijven!

Droogtijd (bij 20 ° kamertemperatuur, 65 % relatieve luchtvochtigheid) ca. 2 uur
--

Productgegevens	
Verpakkingseenheid	400 ml spuitbus
Houdbaarheid in afgesloten originele verpakking	ca. 2 jaar

Meer informatie vindt u op de bladen met veiligheidsgegevens volgens 91/155/EWG. Deze kunt u opvragen op ons website www.zweihorn.com of bij ons bestellen.

Bijzondere raadgevingen

- ▶ Grauweg gebruiken bij oplosmiddelhoudende 1K-meerlagenlakken.
- ▶ Grauweg spuitbus staat onder druk. Niet blootstellen aan direct zonlicht en temperaturen boven de 50 °C.
- ▶ Veiligheidsaanwijzingen van de spuitbus in acht nemen.
- ▶ Na gebruik de spuitbus ondersteboven houden en de sproeikop net zolang indrukken, totdat er alleen nog gas ontsnapt. Het ventiel reinigt zichzelf.
- ▶ Ruimte goed ventileren.